

ПРОКЛИН (PROCLEAN) СУПЕРАКТИВ
СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Сильнощелочное низкопенное концентрированное чистящее средство для очистки поверхностей деталей, узлов, оборудования, труб, коммерческого транспорта, спец. техники, железнодорожного подвижного состава, авиационного транспорта, морского и речного транспорта, цистерн, производственных площадей и т.д.

- Применимо как для механизированной, так и для ручной мойки
- Эффективно работает в воде любой жесткости, а также в холодной воде
- Устраняет широкий спектр промышленных загрязнений

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Машиностроительные, транспортные, авиационные, пищевые, железнодорожные, перерабатывающие, нефтегазовые и пр. предприятия.

СВОЙСТВА

Средство подходит для водостойких поверхностей: металлических (нерж. сталь, хром, чугун, никель, бронза, латунь, медь, сплавы черных металлов, сплавы цветных металлов); деревянных; стеклянных; керамических, полимерных и комбинированных.

Не использовать для поверхностей, покрытых водостойкой краской, поверхностей из оцинкованной стали, алюминия, пробки и гончарной керамики.

При очистке поверхностей из неизвестных материалов - провести тестирование средства на незаметном участке. Максимально сократить время контакта средства с этими поверхностями.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

Состав: вода, гидроксид натрия менее 5%, нПАВ менее 5%, комплексообразователь менее 5%, ингибитор коррозии менее 5%.

Средство химически стабильно при соблюдении правил хранения и использования.

рН 12,5±0,5 (1% раствор, 20 °С, дистиллированная вода)

Плотность: 1,070 г/см³



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рабочий интервал температур от +20°С до +65°С.

Приготовление рабочего раствора вручную: отмерить мерной ёмкостью требуемый объём концентрата, развести его в необходимом количестве воды, перемешать. Использовать полученный раствор по назначению.

Приготовление рабочего раствора автоматической дозирующей системой: перевести переключатель в нужное положение, нажать кнопку "Пуск". Использовать полученный раствор по назначению.

Для установки дозирующей системы предлагаем обратиться в сервисную службу компании «Сателлит». Специалисты компании подберут для Вашего предприятия оптимальные режимы мойки с учётом специфики его деятельности.

Изготовлено по заказу: ООО «Смартхим», 107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 1, эт. цоколь, пом. 13, ком. 4, РФ.
Изготовитель: ООО «Сателлит», 142402, Московская обл., г.о. Богородский, тер. автодороги Ногинск-Боровково-Стромынь-Крест, км 5-й, д. 6, стр. 4, РФ.

Контакты:

Адрес электронной почты: info@proclean.ru

Телефон: 8-800-600-15-94

При ручной очистке рабочий раствор нанести на поверхность при помощи протирочного материала. Обработать поверхность губкой. При механизированном методе проводить очистку в соответствии с принятой технологией. При очистке погружением опустить деталь в рабочий раствор средства, оставить для воздействия на 1-10 минут, далее растереть поверхность щеткой, вафельным полотном, ветошью, затем промыть водой. После промывки поверхность высушить.

Способ обработки	Режимы обработки		
	50°С-65°С	30°С-50°С	20°С-30°С
Ручная очистка	0,5-1,0%	1,0-2,0%	1,5-5,0%
Механизированная очистка	0,5-2,0%	1,5-3,0%	2,0-10,0%
Очистка погружением	0,5%-1,0%	0,5-1,5%	1,5-5,0%

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Опасно! Содержит щелочь. Может вызывать коррозию металлов. При работе со средством рекомендуется использовать СИЗ. Не смешивать с кислотными и др. чистящими средствами. Избегать попадания средства в глаза и на кожу, при попадании - промыть их проточной водой. При необходимости обратиться к врачу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ



Хранить в закрытом виде в упаковке производителя при температуре не выше 40°С вдали от нагревательных приборов, открытого огня и солнечных лучей, в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов и лекарств. Срок годности: 3 года от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Тара, л.	EAN-13	Кол-во в упак., шт.
2.13.10	10	4660329550363	1



ГОСТ 32478-2013

СоГР № KG.11.01.09.015.E.006520.12.24 от 20.12.2024